




SULKY®

Adventkalender

14



Haus-Anhänger für den Schrank

Material

- 1 Spule **Rayon 40** in Anthrazit (Farb-Nr. 1220)
- 0,15 m **Thermofix**
- 0,25 m **Totally Stable**
- 0,20 m Stoff in Grün
- 0,10 m Stoff in Rot-Grün kariert
- Stoffreste für die Applikation (siehe Foto)
- 0,20 m Volumenvlies
- 0,30 m Paketkordel

So wird's gemacht

Übertrage die Vorlagen für das Dach und das Haus je 2-mal auf **Totally Stable** und schneide genau auf der Außenlinie aus. Bügel die Haus- und Dachvorlagen auf die Rückseite der entsprechenden Stoffe und schneide alle zuzüglich Nahtzugabe aus. Nähen jeweils ein Dach an ein Hausteil, dabei kannst du genau entlang der Vlieskante nähen. Zeichne die Vorlagen der einzelnen Motive auf **Thermofix**, schneide die Motive grob aus und bügle das **Thermofix** mit Hilfe von Backpapier auf die Rückseite der Stoffe, die du verwenden möchtest. Schneide die Motive entlang der Kontur aus und bügle sie mit der beschichteten Seite nach unten auf die Vorderseite des Hauses.

Durch die Unterlage aus **Totally Stable** hat dein Stoff die nötige Stabilität für die freie Maschinenapplikation. Für die freie Maschinen-Applikation versenkst du den Transporteur und stellst deine Nähmaschine ein, wie zum freien Maschinenquiltten. Fädel **Rayon 40** als Obergarn ein und farblich passendes Nähgarn als Untergarn. Umrunde die Motive entlang der Außenkanten. Wenn du 2-mal umrundest sieht die Linie etwas aufgelockert aus. Wenn du alle Motive umrundest hast, entferne **Totally Stable** vorsichtig von der Rückseite der Stoffe.

Lege die Vorder- und Rückseite vom Haus rechts auf rechts aufeinander und beides auf das Volumenvlies. Nähe das Haus ringsherum zusammen und lasse an einer Seitenkante ein Stück der Naht zum Wenden geöffnet. Wende das Haus, schließe die Wendeöffnung und forme aus der Paketkordel einen Anhänger.

© copyright Gunold GmbH

Vorlage in Originalgröße abgebildet

